

PolySports™

SGN 240

21-3-20

94% NS-54™

PolySports™

SGN 240

21-3-20

94% NS-54™

DIRECTIONS FOR USE

GUARANTEED ANALYSIS

Apply only as directed during the growing season.

Application Rates:

1.76 - 2.93 kg/100 m² (3.6 - 6.0 lbs/1,000 sq. ft.)

Apply at the rate for the amount of Nitrogen desired.

Use Rate kg/100 m ²	Nitrogen kg/100 m ²	Use Rate lbs/1,000 sq. ft.	Nitrogen lbs/1,000 sq. ft.	20 kg bag treats	20 kg bag treats
1.76	0.37	3.6	0.75	1,140 m ²	12,200 sq. ft.
2.34	0.49	4.8	1.00	850 m ²	9,100 sq. ft.
2.93	0.62	6.0	1.25	680 m ²	7,300 sq. ft.

For all applications:

- Apply to dry foliage.
- Water in after application with a minimum of 5.1 mm (0.2 inches) to help move particles into the turf canopy.
- Do not collect clippings for at least one mowing following application to avoid particle pick up.
- Do not use on putting greens.
- Do not use with a drop spreader.
- Apply at low rates if temperatures exceed 29° C (85° F).

Total Nitrogen (N)	21.00%
0.64% Ammoniacal Nitrogen	
20.36% Urea Nitrogen*	
Available Phosphate (P ₂ O ₅)	3.00%
Soluble Potash (K ₂ O)	20.00%
Sulfur (S)	8.60%
1.80% Free Sulfur (S)	
6.80% Combined Sulfur (S)	

Constituent Materials: polymer coated sulfur coated urea, ammonium phosphate and potassium sulfate.

*19.83% Slowly available urea nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.

Storage and Use:

Store in a clean, dry place.
Reseal opened bag by folding top down and securing.
Use only clean, dry spreaders.
Do not leave unused product in spreaders.

Notice: Warranty of this material, either expressed or implied, is limited to a guarantee of the composition as shown on the label in as much as uses are beyond the seller's control. For the same reason, Seller is not liable for any injury to living things, crops, soils or materials which may result from the use or storage of this material. Do not store outside.

Product of USA

The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; PolySports and NS-54 are trademarks of The Andersons, Inc.

Suggested Spreader Settings					
The suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.					
SPREADER	GROUND SPEED	WIDTH OF COVERAGE	1.76 kg/100 m ² (3.6 lbs/1,000 sq. ft.)	2.34 kg/100 m ² (4.8 lbs/1,000 sq. ft.)	2.93 kg/100 m ² (6.0 lbs/1,000 sq. ft.)
Model 2000 (cone 4); 2000 SR (cone 4)	4.8 km/hr (3 mph)	4 m (13 feet)	M 1/4	N 1/2	O 3/4
R-8, R-8A (cone 4)	4.8 km/hr (3 mph)	4 m (13 feet)	L	M 1/4	N 1/2
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm) (Pattern I)	7.2 km/hr (4.5 mph)	12 m (40 feet)	6	6 3/4	7 1/2
Vicon (03 Series)	7.2 km/hr (4.5 mph)	11 m (36 feet)	27	33	39

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
USA
AndersonsPro.com

Net Weight 20 kg (44.1 lbs.)
10005022

125

MODE D'EMPLOI

ANALYSE GARANTIE

Appliquer uniquement tel qu'indiqué durant la saison de croissance.

Taux d'application :

1,76 – 2,93 kg/100 m² (3,6 – 6,0 lb/1 000 pi²)

Appliquer au taux requis pour la quantité d'azote souhaitée.

Taux d'utilisation kg/100 m ²	Azote kg/100 m ²	Taux d'utilisation lb/1 000 pi ²	Azote lb/1 000 pi ²	Sac de 20 kg traite	Sac de 20 kg traite
1,76	0,37	3,6	0,75	1 140 m ²	12 200 pi ²
2,34	0,49	4,8	1,00	850 m ²	9 100 pi ²
2,93	0,62	6,0	1,25	680 m ²	7 300 pi ²

Pour toutes les applications:

- Appliquer sur le feuillage sec.
- Arrosez après application avec un minimum de 5,1 mm (0,2 pouces) d'eau pour répartir les particules dans le couvert de gazon.
- Ne ramassez pas les débris de tonte pendant au moins une tonte après l'application pour éviter de ramasser des particules.
- Ne pas utiliser sur les verts de rouler.
- Ne pas utiliser avec un épandeur à gouttes.
- Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 29 °C (85 °F).

Azote totale (N)	21,00%
0,64% azote ammoniacal	
20,36% azote uréique*	
Phosphate assimilable (P ₂ O ₅)	3,00%
Potasse soluble (K ₂ O)	20,00%
Soufre (S)	8,60%
1,80% Soufre libre (S)	
6,80% Soufre combiné (S)	

Matières constitutives : urée enrobée de soufre enrobée de polymère, phosphate d'ammonium et sulfate de potassium.

*19,83% Azote d'urée lentement disponible à partir d'urée enrobée de soufre enrobée de polymère.

Entreposage et utilisation:

Entreposer dans un endroit propre et sec.
Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant.
Utiliser uniquement des épandeurs propres et sèches.
Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeurs.

Note: La garantie de ce produit, expresse ou implicite, est limitée à une garantie de la composition telle qu'indiquée sur l'étiquette dans la mesure où son usage est hors du contrôle du vendeur. Pour la même raison, le vendeur ne sera tenu responsable d'aucun dommage envers des êtres vivants, cultures, sols ou matériaux qui pourraient résulter de l'utilisation ou du stockage de ce produit. Ne pas entreposer à l'extérieur.

Produit des États-Unis

Le logo Andersons est une marque déposée de The Andersons, Inc. ; PolySports et NS-54 sont des marques de The Andersons, Inc.

Réglages d'épandeur recommandés					
Les réglages d'épandeur recommandés ne sont pas prévus pour remplacer le calibrage. Calibrer l'épandeur avant toute application du produit.					
ÉPANDEUSE	VITESSE D'AVANCEMENT	LARGEUR DE COUVERTURE	1.76 kg/100 m ² (3,6 lbs/1 000 pi ²)	2,34 kg/100 m ² (4,8 lbs/1 000 pi ²)	2,93 kg/100 m ² (6,0 lb/1 000 pi ²)
Modèle 2000 (cône 4) ; 2000 SR (cône 4)	4.8 km/h (3 mi / h)	4 m (13 pieds)	M 1/4	N 1/2	O 3/4
R-8, R-8A (cône 4)	4.8 km/h (3 mi / h)	4 m (13 pieds)	L	M 1/4	N 1/2
Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250 (PdF à 450 tr/min) (Motif I)	7.2 km/h (4.5 mi / h)	12 m (40 pieds)	6	6 3/4	7 1/2
Vicon (Série 03)	7.2 km/h (4.5mi / h)	11 m (36 pieds)	27	33	39

Fabriqué par:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
USA
AndersonsPro.com

Poids net 20 kg (44,1 lbs)
10005022

125