

Tee Time®

SGN 100

18-6-15

65% MUtech™

Tee Time®

SGN 100

18-6-15

65% MUtech™

DIRECTIONS FOR USE
Seek advice from the county agricultural representative or a professional agricultural consultant.

Application Rates:
1.36 - 2.72 kg/100 m² (2.78 - 5.56 lbs/1,000 sq. ft.)
Apply at the rate for the amount of Nitrogen desired.

Use Rate kg/100 m ²	Nitrogen kg/100 m ²	Use Rate lbs/1,000 sq. ft.	Nitrogen lbs/1,000 sq. ft.	20 kg bag treats	20 kg bag treats
1.36	0.25	2.78	0.50	1,470 m ²	15,800 sq. ft.
2.04	0.37	4.17	0.75	980 m ²	10,500 sq. ft.
2.72	0.49	5.56	1.00	740 m ²	7,900 sq. ft.

For all applications:

- Apply to dry foliage.
- Water in after application with a minimum of 5.1 mm (0.2 inches) of irrigation to help move particles into the turf canopy.
- Do not collect clippings for at least one mowing following application to avoid particle pick up.
- If temperatures exceed 29° C (85° F) or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application.
- Apply at low rates if temperatures exceed 29° C (85° F).

Notice: This product contains the micronutrient iron for extra greening and to help prevent iron deficiency. Iron may stain concrete and other surfaces. Misapplied product to these surfaces should be removed promptly by sweeping or blowing. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.**

Recent research has shown that well-maintained turf is an effective environmental buffer that prevents pollutants from entering our natural water bodies. To help protect these natural resources, avoid applying product to sidewalks, driveways, roadways, and other impervious surfaces. Sweep any misplaced granules back onto the area you are treating immediately after application, since storm drains often empty directly to nearby waterways.

Storage and Use: Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

CAUTION: This fertilizer contains copper, iron, manganese, and zinc and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.

IMPORTANT: READ BEFORE USE:
Read the entire Directions for Use and the Warranty Disclaimer and Limitation of Liability before using this product. If terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or Buyer accepts the following Warranty Disclaimer and Limitation of Liability:

WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY:
Manufacturer warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated on the label when used in strict accordance with the directions. Manufacturer makes NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. To the extent consistent with applicable law, it is Manufacturer's intent to LIMIT ANY LIABILITY FOR SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL ECONOMIC DAMAGES to refund of purchase price or replacement of product, at Buyer's choice. To the extent consistent with applicable law, Manufacturer DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR COMPENSATORY OR OTHER DAMAGES ARISING OUT OF ANY USE CONTRARY TO LABEL DIRECTIONS.

Suggested Spreader Settings					
The suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.					
SPREADER	GROUND SPEED	WIDTH OF COVERAGE	1.36 kg/100 m ² (2.78 lbs/1,000 sq. ft.)	2.04 kg/100 m ² (4.17 lbs/1,000 sq. ft.)	2.72 kg/100 m ² (5.56 lbs/1,000 sq. ft.)
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)	4.8 km/hr (3 mph)	3.0 m (10 feet)	J 1/4	K 1/4	M
SSD Drop	4.8 km/hr (3 mph)	overlap wheels	3 1/4	4 1/4	5 1/4
R-8, R-8A (cone 9)	4.8 km/hr (3 mph)	3.0 m (10 feet)	H 3/4	K 1/2	M 1/2
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm) (Pattern III-A)	7.2 km/hr (4.5 mph)	9.7 m (32 feet)	3 1/2	4 1/4	4 3/4
Vicon (03 Series)	7.2 km/hr (4.5 mph)	8.5 m (28 feet)	13	16	19

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P.O. Box 119
Maumee, OH 43537
USA
AndersonsPro.com



Net Weight 20 kg (44.1 lbs.)
10005012

F25

MODE D'EMPLOI
Demandez conseil au représentant agricole du comté ou à un consultant agricole professionnel.

Taux d'application:
1,36 - 2,72 kg/100 m² (2,78 - 5,56 lb/1 000 pi²)
Appliquer au taux requis pour la quantité d'azote souhaitée.

Use Rate kg/100 m ²	Nitrogen kg/100 m ²	Use Rate lbs/1,000 sq. ft.	Nitrogen lbs/1,000 sq. ft.	20 kg bag treats	20 kg bag treats
1.36	0.25	2.78	0.50	1,470 m ²	15,800 sq. ft.
2.04	0.37	4.17	0.75	980 m ²	10,500 sq. ft.
2.72	0.49	5.56	1.00	740 m ²	7,900 sq. ft.

Pour toutes les applications:

- Appliquer sur le feuillage sec.
- Arrosez après application avec un minimum de 5,1 mm (0,2 pouces) d'irrigation pour répandre les particules dans le couvert de gazon.
- Ne ramassez pas les débris de tonte pendant au moins une tonte après l'application pour éviter de ramasser des particules.
- Dans des températures supérieures à 29 °C (85 °F) ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application.
- Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 29 °C (85 °F).

Note: Ce produit contient du fer oligo-élément pour plus de vert et permettre de prévenir toute déficience en fer. Le fer est susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer toute application du produit sur ces surfaces en balayant ou en soufflant. **NE PAS LAVER À L'EAU.**

Des recherches récentes ont démontré qu'un gazon bien entretenu est une protection environnementale efficace empêchant les polluants de pénétrer dans nos plans d'eau naturels. Pour protéger ces ressources naturelles, éviter d'appliquer le produit sur les trottoirs, les allées de garage, les routes et toutes les autres surfaces imperméables. Balayer toute granule déplacée pour les remettre dans l'aire à traiter immédiatement après l'application et ce, étant donné que les collecteurs d'eaux pluviales se vident souvent directement dans les zones d'aménagement voisines.

Entreposage et utilisation: Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandouses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandouses.

ATTENTION: Cet engrais contient du cuivre, du fer, du manganèse et du zinc et ne doit être utilisé que selon les recommandations. Il peut s'avérer nocif lorsqu'il est mal utilisé.

IMPORTANT : À LIRE AVANT UTILISATION:
Lire le Mode d'emploi dans son intégralité ainsi que les Avertissement de garantie et Limitation de responsabilité avant d'utiliser ce produit. Si les modalités ne sont pas acceptables, retourner immédiatement le conteneur du produit non ouvert. En utilisant le produit, l'utilisateur ou l'acheteur accepte de respecter les Avertissement de garantie et Limitation de responsabilité suivants :

AVERTISSEMENT DE GARANTIE et LIMITATION DE RESPONSABILITÉ:
Le fabricant garantit que ce produit est conforme à la description chimique sur l'étiquette et qu'il est raisonnablement adapté aux usages prévus indiqués sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé en stricte conformité avec le mode d'emploi. Le fabricant NE FAIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDÉ NI D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Dans la mesure conforme à la loi, le fabricant souhaite LIMITER TOUTE RESPONSABILITÉ DE DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES ÉCONOMIQUES au remboursement du prix d'achat ou au remplacement du produit, au choix de l'acheteur. Dans la mesure conforme à la loi, le fabricant DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPENSATOIRES OU AUTRES SOULEVÉS PAR TOUT EMPLOI CONTRAIRE AU MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE.

DROITS JURIDIQUES:
LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS OFFRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ; IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE JURISDICTION À UNE AUTRE.

Réglages d'épandouse recommandés					
Les réglages d'épandouse recommandés ne sont pas prévus pour remplacer le calibrage. Calibrer l'épandouse avant toute application du produit.					
ÉPANDEUR	VITESSE D'AVANCEMENT	LARGEUR DE COUVERTURE	1,36 kg/100 m2 (2,78 lb/1 000 pi ²)	2,04 kg/100 m ² (4,17 lb/1 000 pi ²)	2,72 kg/100 m2 (5,56 lb/1 000 pi2)
Modèle 2000 (cône 9), 2000 SR (cône 9)	4,8 km/hr (3 mph)	3,0 m (10 pieds)	J 1/4	K 1/4	M
SSD Drop	4,8 km/hr (3 mph)	chevauchement roues	3 1/4	4 1/4	5 1/4
R-8, R-8A (cône 9)	4,8 km/hr (3 mph)	3,0 m (10 pieds)	H 3/4	K 1/2	M 1/2
Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250 (PdF à 450 tr/min) (Motif III-A)	7,2 km/hr (4.5 mph)	9,7 m (32 pieds)	3 1/2	4 1/4	4 3/4
Vicon (Série 03)	7,2 km/hr (4.5 mph)	8,5 m (28 pieds)	13	16	19

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Azote totale (N)	18,00%
1,27% azote ammoniacal	
6,79% azote uréique	
4,09% azote insoluble dans l'eau	
5,85% Autre azote soluble dans l'eau*	
Phosphate assimilable (P ₂ O ₅)	6,00%
Potasse soluble (K ₂ O)	15,00%
Soufre (S)	5,10%
Cuivre (Cu) (réel)	0,10%
0,02% cuivre soluble dans l'eau (Cu)	
Fer (Fe) (réel)	2,00%
0,03% fer soluble dans l'eau (Fe)	
Manganèse (Mn) (réel)	0,25%
0,083% manganèse soluble dans l'eau	
Zinc (Zn) (réel)	0,10%
0,03% zinc soluble dans l'eau (Zn)	

*5,85 % azote lentement assimilable des urées de méthylène.

Numéro d'enregistrement xxxxxxxM Loi sur les engrais



AVERTISSEMENT
PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX

MISES EN GARDE
PORTER DES GANTS ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION. ENLEVEZ LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS ET LAVEZ-LES AVANT DE LES RÉUTILISER.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE / MESURES DE PROTECTION / CONTRÔLES: PROTECTION RESPIRATOIRE : Respirateur approuvé par le NIOSH, au besoin. PROTECTION DES YEUX: Lunettes de sécurité avec écrans latéraux, lunettes de protection ou écran facial. PROTECTION DE LA PEAU: Approprié pour la tâche. Imperméable et compatible avec le matériel. VENTILATION: À utiliser avec une ventilation adéquate.

PREMIERS SOINS
SI INHALE: Passez à l'air frais et restez à l'aise, consultez un médecin si vous n'êtes pas bien. SI SUR LA PEAU: Lavez les zones touchées avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. SI DANS LES YEUX: Rincer immédiatement à l'eau pendant 15-20 minutes, consulter un médecin si l'irritation persiste. SI AVALÉ: Rincer la bouche. NE PAS INDUIRE DE VOMISSEMENTS à moins d'être dirigé par un professionnel de la santé. Consulter un médecin en cas de malaise.

Produit des États-Unis

Les logos Andersons et Tee Time sont des marques déposées de The Andersons, Inc. ; MUtech est une marque de The Andersons, Inc.

No de lot: xxxxxx

Fabriqué par :
The Andersons, Inc.
P.O. Box 119
Maumee, OH 43537
Etats-Unis
AndersonsPro.com



Poids net 20 kg (44,1 lb)
10005012

F25