

SGN 240

22-0-4

50% HCU

DIRECTIONS FOR USE

Apply only as directed during the growing season.

Application Rates:

1.72 - 2.20 kg/100 m2 (3.5 - 4.5 lbs/1000 sq ft)

Apply at the rate for the amount of Nitrogen desired.

Use Rate kg/100 m ²	Nitrogen kg/100 m ²	Use Rate lbs/1,000 sq. ft.	Nitrogen lbs/1,000 sq. ft.	20 kg bag treats	20 kg bag treats
1.72	0.39	3.5	0.77	1,170 m ²	12,600 sq. ft.
1.96	0.43	4.0	0.88	1,025 m ²	11,000 sq. ft.
2.20	0.48	4.5	0.99	910 m ²	9,800 sq. ft.

For all applications:

- Apply to dry foliage.
- Water in after application with a minimum of 5.1 mm (0.2 inches) to help move particles into the turf canopy.
- Do not collect clippings for at least one mowing following application to avoid particle pick up.
- Do not use on putting greens.
- Do not use with a drop spreader.
- Apply at low rates if temperatures exceed 29° C (85° F).

Do not apply near water, storm drains or drainage ditches. Do not apply if heavy rain is expected. Apply this product only to your lawn/ garden and sweep any product that lands on the driveway, sidewalk or street, back onto your lawn/garden.

Storage and Use:

Store in a clean, dry place.
Reseal opened bag by folding top down and securing.
Use only clean, dry spreaders.
Do not leave unused product in spreaders.

Notice: Warranty of this material, either expressed or implied, is limited to a guarantee of the composition as shown on the label in as much as uses are beyond the seller's control. For the same reason, Seller is not liable for any injury to living things, crops, soils or materials which may result from the use or storage of this material. Do not store outside.

Product of USA

The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.

GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (N).....	22.00%
22.00% Urea Nitrogen	
Soluble Potash (K ₂ O).....	4.00%
Sulfur (S).....	6.90%
6.90 Free Sulfur (S).....	
Calcium (Cl).....	7.20%

Constituent Materials: urea, potassium sulfate, calcium sulfate, and mined gypsum.

Also Contains Non-Plant Food Ingredient:	
Calcium sulfate (derived from gypsum).....	30.00%
Humic Acid (derived from Leonardite).....	4.70%
Total Other Ingredients.....	65.30%



Warning
MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED
MAY CAUSE MILD SKIN IRRITATION
MAY CAUSE EYE IRRITATION
MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION

Precautionary Statements

Call a poison center/physician if unwell. If skin irritation occurs, get medical advice. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses. If eye irritation persists, get medical advice. Wash hands after handling. Use only outdoors or in well ventilated areas. Avoid breathing dust. If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with national/regional/local regulations.

First Aid

If swallowed:	If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material, but DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical attention.
If on skin:	Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse.
If in eyes:	Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists.
If inhaled:	Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.

Suggested Spreader Settings					
The suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.					
SPREADER	GROUND SPEED	WIDTH OF COVERAGE	1.72 kg/100 m ² (3.5 lbs/1,000 sq. ft.)	1.96 kg/100 m ² (4.0 lbs/1,000 sq. ft.)	2.20 kg/100 m ² (4.5 lbs/1,000 sq. ft.)
Andersons Model 2000 (cone 4), 2000 SR (cone 4)	4.8 km/hr (3 mph)	3 m (10 feet)	L 1/2	M	M 1/2
R-8, R-8A (cone 4)	4.8 km/hr (3 mph)	3 m (10 feet)	K 1/2	L	L 1/2
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm) (Pattern II-C)	7.2 km/hr (4.5 mph)	10.4 m (34 feet)	5 1/2	6	6 1/2
Vicon (03 Series)	7.2 km/hr (4.5 mph)	8 m (26 feet)	28	30	33

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P.O. Box 119
Maumee, OH 43537
USA
www.andersonspro.com



Net Weight 20 kg (44.1 lbs.)
10005026



0 31865 32776 6

C21

SGN 240

22-0-4

50% HCU

ANALYSE GARANTIE

Azote totale (N).....	22,00%
22,0% azote uréique	
Potasse soluble dans l'azote uréique (K2O).....	4,00%
Soufre (S).....	6,90%
6,90% Soufre libre (S).....	
Calcium (Cl).....	7,20%

Matériaux constitutifs: urée, sulfate de potassium, sulfate de calcium et gypse extrait.

Contient également un ingrédient non-engrais végétal :	
Sulfate de calcium (dérivé du gypse).....	30,00%
Acide humique (dérivé de Leonardite).....	4,70%
Total des autres ingrédients.....	65,30%

AVERTISSEMENT

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION
PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DE LA PEAU
PEUT IRRITER LES YEUX
PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES



Avis de précaution

Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes, retirer les lentilles de contact. Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin. Se laver les mains après la manipulation du produit. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Éviter de respirer les poussières du produit. En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Entreposer le récipient bien fermé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation locale en vigueur.

Premiers secours

En cas d'ingestion: Si la victime est alerte et n'a pas de convulsions, donnez-lui un verre d'eau pour diluer le produit, mais NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement les secours.

En cas de contact avec la peau: Laver les zones affectées avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

En cas de contact avec les yeu : Rincer à l'eau immédiatement pendant au moins 20 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

En cas d'inhalation: Déplacer la victime à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

MODE D'EMPLOI

Appliquer uniquement tel qu'indiqué durant la saison de croissance.

Taux d'application:

1,72 – 2,20 kg/100 m2 (3,5 – 4,5 lbs/1 000 pi2)

Appliquer au taux requis pour la quantité d'azote souhaitée.

Taux d'utilisation kg/100 m ²	Azote kg/100 m ²	Taux d'utilisation lbs/1 000 pi ²	Azote lbs/1 000 pi ²	Sac de 20 kg traite	Sac de 20 kg traite
1,72	0,39	3,5	0.77	1,170 m ²	12,600 pi ²
1,96	0,43	4,0	0.88	1,025 m ²	11,000 pi ²
2,20	0,48	4,5	0.99	910 m ²	9,800 pi ²

Pour toutes les applications :

- Appliquer sur le feuillage sec.
- Arrosez après application avec un minimum de 5,1 mm (0,2 pouces) d'eau pour répandre les particules dans le couvert de gazon.
- Ne ramassez pas les débris de tonte pendant au moins une tonte après l'application pour éviter de ramasser des particules.
- Ne pas utiliser sur les verts de rouler.
- Ne pas utiliser avec un épandeur à gouttes.
- Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 29 °C (85 °F).

Ne pas appliquer à proximité de l'eau, d'égouts pluvieux ou de fossés de drainage. Ne pas appliquer en cas de prévision de forte pluie. Appliquer ce produit uniquement sur le gazon/jardin et balayer tout produit atterissant sur l'allée, le trottoir ou la rue, en le remettant sur le gazon/jardin.

Entreposage et utilisation :

Entreposer dans un endroit propre et sec.
Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant.
Utiliser uniquement des épandeurs propres et sèches.
Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

Note : La garantie de ce produit, expresse ou implicite, est limitée à une garantie de la composition telle qu'indiquée sur l'étiquette dans la mesure où son usage est hors du contrôle du vendeur. Pour la même raison, le vendeur ne sera tenu responsable d'aucun dommage envers des êtres vivants, cultures, sols ou matériaux qui pourraient résulter de l'utilisation ou du stockage de ce produit. Ne pas entreposer à l'extérieur.

Produit des États-Unis

Le logo Andersons est une marque déposée de The Andersons, Inc.

Réglages d'épanduse recommandés					
Les réglages d'épanduse recommandés ne sont pas prévus pour remplacer le calibrage. Calibrer l'épanduse avant toute application du produit.					
ÉPANDEUSE	VITESSE D'AVANCEMENT	LARGEUR DE COUVERTURE	1,72 kg/100 m ² (3,5 lbs/1 000 pi ²)	1,96 kg/100 m ² (4,0 lbs/1 000 pi ²)	2,20 kg/100 m ² (4,5 lbs/1 000 pi ²)
Modèle Andersons 2000 (cône 4), 2000 SR (cône 4)	4,8 km/h (3 mph)	3 m (10 pieds)	L 1/2	M	M 1/2
R-8, R-8A (cône 4)	4,8 km/h (3 mph)	3 m (10 pieds)	K 1/2	L	L 1/2
Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250 (Pdf à 450 tr/min) (Motif II-C)	7,2 km/h (4,5 mph)	10,4 m (34 pieds)	5 1/2	6	6 1/2
Vicon (Série 03)	7,2 km/h (4,5 mph)	8 m (26 pieds)	28	30	33

Fabriqué par :
The Andersons, Inc.
P.O. Box 119
Maumee, OH 43537
États-Unis
www.andersonspro.com



Poids net 20 kg (44,1 lbs)
10005026



0 31865 32776 6

C21