

PolySports™
SGN 215

25-3-10

95% NS-54®

DIRECTIONS FOR USE

Apply only as directed during the growing season.

Application Rates:

1.5 - 2.4 kg/100 m² (3.0 - 5.0 lbs/1,000 sq. ft.)

Apply at the rate for the amount of Nitrogen desired.

Use Rate kg/100 m²	Nitrogen kg/100 m²	Use Rate lbs/1,000 sq. ft.	Nitrogen lbs/1,000 sq. ft.	20 kg bag treats	20 kg bag treats
1.5	0.37	3.0	0.75	1,370 m²	14,700 sq. ft.
2.0	0.49	4.0	1.00	1,020 m²	11,000 sq. ft.
2.4	0.61	5.0	1.25	820 m²	8,800 sq. ft.

For all applications:

- Apply to dry foliage.
- Water in after application with a minimum of 5.1 mm (0.2 inches) to help move particles into the turf canopy.
- Do not collect clippings for at least one mowing following application to avoid particle pick up.
- Do not use on putting greens.
- Do not use with a drop spreader.
- Apply at low rates if temperatures exceed 29° C (85° F).

Notice: This product contains the micronutrient iron for extra greening and to help prevent iron deficiency. Iron may stain concrete and other surfaces. Misapplied product to these surfaces should be removed promptly by sweeping or blowing. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.**

Recent research has shown that well-maintained turf is an effective environmental buffer that prevents pollutants from entering our natural water bodies. To help protect these natural resources, avoid applying product to sidewalks, driveways, roadways, and other impervious surfaces. Sweep any misplaced granules back onto the area you are treating immediately after application, since storm drains often empty directly to nearby waterways.

Suggested Spreader Settings The suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.					
SPREADER	GROUND SPEED	WIDTH OF COVERAGE	1.5 kg/100 m² (3.0 lbs/1,000 sq. ft.)	2.0 kg/100 m² (4.0 lbs/1,000 sq. ft.)	2.4 kg/100 m² (5.0 lbs/1,000 sq. ft.)
Model 2000 / AccuPro 2000, (cone 4); 2000 SR / SR-2000 (cone 4)	4.8 km/hr (3 mph)	4 m (13 feet)	L	M 1/2	N 3/4
R-8, R-8A (cone 4)	4.8 km/hr (3 mph)	4 m (13 feet)	K	L 1/4	M 1/2
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm) (Pattern I)	7.2 km/hr (4.5 mph)	12 m (40 feet)	5 1/2	6 1/4	7
Vicon (03 Series)	7.2 km/hr (4.5 mph)	11 m (36 feet)	25	30	34

Product of U.S.A.

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
AndersonsPro.com



Net Weight 20 kg (44.1 lbs.)
10005033

PolySports™
SGN 215

25-3-10

95% NS-54®

MODE D'EMPLOI

Appliquer uniquement tel qu'indiqué durant la saison de croissance.

Taux d'application:

1,5 – 2,4 kg/100 m² (3,0 – 5,0 lb/1 000 pi²)

Appliquer au taux requis pour la quantité d'azote souhaitée.

Taux d'utilisation kg/100 m²	Azote kg/100 m²	Taux d'utilisation lb/1 000 pi²	Azote lb/1 000 pi²	Sac de 20 kg traite	Sac de 20 kg traite
1,5	0,37	3,0	0,75	1 370 m²	14 700 pi²
2,0	0,49	4,0	1,00	1 020 m²	11 000 pi²
2,4	0,61	5,0	1,25	820 m²	8 800 pi²

Pour toutes les applications:

- Appliquer sur le feuillage sec.
- Arrosez après application avec un minimum de 5,1 mm (0,2 pouces) d'eau pour répandre les particules dans le couvert de gazon.
- Ne ramassez pas les débris de tonte pendant au moins une tonte après l'application pour éviter de ramasser des particules.
- Ne pas utiliser sur les verts de rouler.
- Ne pas utiliser avec un épandeur à gouttes.
- Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 29 °C (85 °F).

Note: Ce produit contient du fer oligo-élément pour plus de vert et permettre de prévenir toute déficience en fer. Le fer est susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer toute application du produit sur ces surfaces en balayant ou en soufflant. **NE PAS LAVER A L'EAU.**

Des recherches récentes ont démontré qu'un gazon bien entretenu est une protection environnementale efficace empêchant les polluants de pénétrer dans nos plans d'eau naturels. Pour protéger ces ressources naturelles, éviter d'appliquer le produit sur les trottoirs, les allées de garage, les routes et toutes les autres surfaces imperméables. Balayer toute granule déplacée pour les remettre dans l'aire à traiter immédiatement après l'application et ce, étant donné que les collecteurs d'eaux pluviales se vident souvent directement dans les zones d'aménagement voisins.

Réglages d'épanduse recommandés Les réglages d'épanduse recommandés ne sont pas prévus pour remplacer le calibrage. Calibrer l'épanduse avant toute application du produit.					
ÉPANDEUSE	VITESSE D'AVANCEMENT	LARGEUR DE COUVERTURE	1.5 kg/100 m² (3.0 lbs/1 000 pi²)	2.0 kg/100 m² (4.0 lbs/1 000 pi²)	2.4 kg/100 m² (5.0 lbs/1 000 pi²)
Modèle 2000 / AccuPro 2000 (cône 4); 2000 SR / SR-2000 (cône 4)	4,8 km/hr (3 mi / h)	4 m (13 pieds)	L	M 1/2	N 3/4
R-8, R-8A (cône 4)	4,8 km/hr (3 mi / h)	4 m (13 pieds)	K	L 1/4	M 1/2
Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250 (PdF à 450 tr/min) (Motif I)	7,2 km/hr (4,5 mi / h)	12 m (40 pieds)	5 1/2	6 1/4	7
Vicon (Série 03)	7,2 km/hr (4,5 mi / h)	11 m (36 pieds)	25	30	34

Produit des États-Unis

Fabriqué par:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
AndersonsPro.com



Poids net 20 kg (44,1 lbs)
10005033